

ADERANS

Dryfix Aderans; seramik yüzeyler üzerine yeni seramik uygulamaları için geliştirilmiş, yüksek aderans sağlayan, polimer esaslı, kullanıma hazır bir astardır. Özel formülü sayesinde düşük emişli yüzeylerde mükemmel tutunma sağlar ve seramiklerin düşmesini önler.

KULLANIM ALANLARI

- Seramik üzeri seramik uygulamalarında.
- Granit, mermer, porselen, cam mozaik gibi düşük emişli yüzeylerde.
- Banyo, mutfak ve dış mekanda, seramik üstü zemin kaplama uygulamalarında.

AVANTAJLARI

- Yüksek yapışma gücü.
- Kullanıma hazır formül.
- Hızlı kuruma özelliği.
- Fırça veya rulo ile kolay uygulanabilir.
- Solvent içermez, çevre dostudur.

UYARILAR

- Nemli ve ıslak yüzeylere uygulama yapmayınız.
- Ürünü kullandıktan sonra minimum C2TE Sınıfı (Dryfix Cer 606) veya daha üst sınıf bir seramik yapıştırıcısı kullanınız.

UYGULAMA TALİMATLARI

- Yüzey temiz, kuru ve tozdan arındırılmış olmalıdır.
- Su eklemeyen, homojen hale gelinceye kadar ambalajı karıştırınız.
- Dryfix Aderans, fırça, rulo veya airless makinesi ile püskürtme olarak uygulanabilir.
- Ürünü tüm yüzeye eşit olarak uygulayınız.
- Ürün kuruduktan sonra (Ort. 4 saat) seramik yapıştırıcısı uygulamasına geçilebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Görünüm: Transparan pembe
- Kuruma Süresi: Minimum 4 saat (ortam sıcaklığına bağlı olarak)
- Uygulama Sıcaklığı: +5°C ile +30°C arasında.
- Tüketim: 100-200 gr/m²

DEPOLAMA

Kuru ve serin bir ortamda, orijinal ambalajında saklayınız. Donmaya karşı koruyunuz. Açılmamış ambalajında üretim tarihinden itibaren 12 ay boyunca saklanabilir.

GÜVENLİK UYARILARI

Çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayınız. Cilt ve gözle temasından kaçının. Kullanım sırasında yeterli havalandırma sağlayınız. Detaylı güvenlik bilgisi için SDS (Güvenlik Bilgi Föyü) inceleyiniz.

YASAL UYARI

İZERSAN YAPI MALZEMELERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ., ürünün amacına uygun olmayan kullanımı veya yukarıda belirtilen koşullara uyulmaması nedeniyle ortaya çıkabilecek uygulamaya hatalarından sorumlu değildir.

Bu ürün veri sayfasında belirtilen tüm teknik bilgiler laboratuvar testlerine dayanmaktadır. Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrolümüz dışındaki koşullar nedeniyle değişiklik gösterebilir.



İZERSAN YAPI MALZEMELERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Genel Müdürlük: Folkart Towers A Kule No:47 K:28/2809 Bayraklı / İZMİR

Fabrika: Egemenlik Mah. 6016/6 Sk. No:19/1 Işıkkent Bornova / İZMİR

Tel.: 0 850 777 05 35