

EPO DERZ

İki bileşenli, solventsiz epoksi reçine esaslı, su ile temizlenebilen derz dolgu ve yapıştırıcı malzemesidir.

■ AVANTAJLARI

- Kolay uygulanır.
- Yüksek yayılma özelliği sayesinde kendinden yerleşir.
- Kısa sürede yüksek dayanım sağlar.
- Boşluksuz yapısı nedeniyle yüksek aşınma direnci ve su geçirimsizlik sağlar.
- Ekipman kaynaklı titreşim ve darbe dayanımı çok yüksektir.
- Kısa kürlenme süresi ile hızlı servise açma süresi sağlar.
- Termal değişimlere karşı direnci yüksektir.

■ UYGULAMA ALANLARI

Fayans, seramik, mermer, granit ve mozaik gibi malzemelerin yapıştırılması ve derzlerinin doldurulmasında kullanılır. Kimyasallara ve bakterilere dayanıklıdır. Kolay uygulanır. Dik yüzeylerde sarkma yapmaz. Su ile silinebilir. Uzun donma süresi sayesinde çalışma kolaylığı sağlar.

■ UYARILAR VE ÖNERİLER

- 10°C altında uygulamadan kaçınılmalıdır.
- Karışım oranlarına dikkat edilmelidir.
- Seramik veya fayans üzerine yapışan fazlalık malzeme kurumasa beklenilmeden sıcak su ile temizlenmelidir.
- Ürün 5-35°C arasında muhafaza edilmelidir.
- Ürün direkt güneş ışığına maruz kalmamalıdır.
- Açılmış ürünü kendi ambalajında, kapağı iyice kapatılarak muhafaza edilmelidir.

■ DEPOLAMA

Ambalaj	5 kg + 0,2 kg
Renk	Gri ve Beyaz
Raf Ömrü	Rutubetsiz ve kuru ortamlarda, ambalajın ağzı açılmaması ve hasar görmemesi koşuluyla üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajın ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Ambalajlar dondan ve güneşten korunmalıdır.

■ UYGULAMA ÖZELLİKLERİ

Yüzeyler toz, harç, yağ ve kirden arındırılmış olmalıdır.

A ve B bileşeni karışım oranlarına dikkat edilerek homojen bir karışım elde edilinceye kadar düşük devirli karıştırıcı yardımı ile en az 3-4 dakika karıştırılmalıdır. Karışım sonrası uygulamaya hazırdır.

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin dışındaki, şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilirler.

İZERSAN YAPI MALZ.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ.

Merkez / Fabrika: Egemenlik Mah. 6016/6 Sk. No:19/1 İşikkent Bornova/ İZMİR

www.dryfix.com.tr - info@izersan.com.tr

Tel&Fax: +90 850 777 05 35



EPO DERZ

TEKNİK ÖZELLİKLER VE PERFORMANS DEĞERLERİ

Renk	Gri - Beyaz
Görünüm	Mat
Ağırlıkça Katı Madde, %	100
Yoğunluk	1,70 gr/cm ³
Ambalaj	5 kg A Bileşeni + 1 kg B Bileşeni
Karışım Oranı	5 / 1
Uygulama Yöntemleri	Mala, Spatula
Karışım Ömrü	50 dakika / 25°C
Raf Ömrü	1 Yıl
Katlar Arası Bekleme Süresi	12 saat / 25°C
Kuruma Süresi	24 saat / 25°C
Eğilme Mukavemeti	32 N /mm ² (7 gün)
Basınç Mukavemeti	43 N/mm (7 Gün)

Belirtilen süreler 20°C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük sıcaklıkta süre uzar, yüksek sıcaklıkta süre kısalır. Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DryFiX sorumlu değildir.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Kullanımı ve depolanması esnasında, İşçi sağlığı ve güvenliği için uygun iş elbisesi, gözlük, eldiven ve maske kullanılmalıdır. Göz, ağız ve deri temasından kaçınılmalıdır. Temas edilen bölge bol su ile yıkanmalıdır. Daha tehlikeli durumlarda veya ürünün yutulması durumunda acil olarak bir uzman doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek maddeler sokulmamalıdır. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanmalıdır. Detaylı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (SDS) başvurulmalıdır.

YASAL UYARI

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen şartlara uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından İzersan Yapı Malz. San. Ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir.

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin dışındaki, şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilirler.

İZERSAN YAPI MALZ.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ.

Merkez / Fabrika: Egemenlik Mah. 6016/6 Sk. No:19/1 İşikkent Bornova/ İZMİR

www.dryfix.com.tr - info@izersan.com.tr

Tel&Fax: +90 850 777 05 35

